

Modelo de motor: CUMMINS ISME385
Potencia bruta: 1,835/1,200 RPM

Peso operativo: 45,000 KG Capacidad del tanque: 35,000 L

ESPECIFICACIONES

PESO		
Masa en vacío total (kg)	16,000 kg	
Masa máxima total (kg)	45,000 kg	
RENDIMIENTO		
Velocidad máxima (km/h)	80 km/h	
Distancia mínima desde el suelo (mm)	314	
Pendiente máxima (%)	35	
DIMENSIONES		
Longitud máxima	10,800 mm	
Ancho máximo permitido	2.490	
Altura máxima permitida	3.250	
Distancia entre ejes (mm)	1,800 + 4,575 + 1,400 mm	
MOTOR		
Fabricante	Cummins	
Tipo	ISME385 30	
Potencia nominal (kW/ HP)	283/385	
Par motor (N·m/rpm)	1.835/1.200	
Velocidad nominal (r.p.m.)	1.900	
Desplazamiento (L)	10.8	
Normativa de emisión	Euro III	
TRANSMISIÓN		
Fabricante	FAST GEAR (EATON-FULLER China)	
Tipo	10JSD180	
Palanca de cambios	10 hacia adelante y 2 hacia atrás	
Relación de transmisión	F: 14,96, 11,16, 8,28, 6,09, 4,46, 3,35, 2,50, 1,86, 1,36, 1,00 R: 15,07, 3,38	
Toma de potencia	QH50	
EMBRAGUE		
Fabricante	EATON FULLER	
Diámetro (mm)	φ430	
SISTEMA DE FRENOS		
Tipo	Tambor	
Freno de operación	Freno de aire comprimido de circuito doble	
Freno de mano	Freno de resorte de potencia que opera sobre las ruedas delanteras y traseras.	
Freno de retención	JACOB	

CHASIS		
Tipo	850×300(8+5), con capas dobles.	
SUSPENSIÓN		
Frente	Muelles semielípticos	
Trasero	Muelles trapezoidales con barra estabilizadora	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
Tipo	Hidráulica de circulación interna integral	
EJES		
Fabricante	HANDE-MAN	
Eje frontal	7,500 kg × 2 = 15,000 kg	
Ejes posteriores	13.000 kg × 2 = 26.000 kg	
	Ejes motrices de doble reducción con bloqueos de diferencial y reductores de cubo.	
Relación	5.262:1	
LLANTAS		
Тіро	295/80R22.5	
Números	10+1	
TANQUE DE COMBUSTIBLE		
Capacidad del depósito (L)	400	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Tipo	24 V	
Batería	180 Ah	
CABINA		
Тіро	SHACMAN X3000 techo plano	
Equipamiento básico	Cabina con suspensión hidráulica ;Aire acondicionado automático; Ventana trasera;Un búnker; Sistema electrónico de elevación de ventanas (con motor MABUCHI); Asiento del conductor con suspensión hidráulica; Cabina eléctrica reversible; Parachoques delantero de metal; Radio con formato MP3	
Otros	Extintor de 2 kg, Alarma de retroceso, Protectores de faros, Protector de intercambiador de calor, Luz trasera de chasis	
TANQUE		
Capacidad	35,000 Litros	
Meterial	Aluminio	
Equipamiento	 Dos bocas de inspección Pistola de carga de 10 metros Medidor de flujo Válvula de salida 	



