

FICHA TÉCNICA CAMIÓN CISTERNA DE RIEGO 6X4



Modelo de motor:	WP10.300E22 - 300HP EURO II CON EVB
Potencia bruta:	1240 NM / 1300-1500 RPM
Peso operativo:	16,000 KG
Capacidad de tanque de riego:	10 m ³

CAMIÓN CISTERNA DE RIEGO

MODELO: ZZ1167N4617B1

ESPECIFICACIONES

MOTOR	
Modelo	W P10.300E2
Potencia	300HP EURO II CON EVB
Par máximo	1240 NM /1300 - 1500R
Desplazamiento	9.7L
Sistema de escape	Tipo estándar
TRANSMISIÓN	
Modelo	HW 19710
Marchas	10 ADELANTE + 2 RESERVA (CON PTO)
Relación de velocidades	F: 14.28 / 10.62 / 7.87 / 5.88 / 4.38 / 3.27 / 1.8 / 1.34 / 1.00 + R: 13.91 / 3.18
CHASIS	
Distancia entre ejes	4600 mm
Dimensiones del chasis (LxAxH)	8377 x 2496 x 3048 mm
EJES	
Delantero	VGD71 — Capacidad: 7 ton — Freno de tambor
Trasero	ST16 (i = 4.42 / 4.8) — Capacidad: 16 ton — Freno de tambor
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	
Suspensión delantera	Resorte de hojas reforzado
Suspensión trasera	Resorte de hojas reforzado
Dirección	BOSCH
SISTEMA DE FRENOS	
Tipo	Freno de tambor delantero y trasero
NEUMÁTICOS	
Medida	12R22.5
CABINA	
Modelo	HW76
Características	• Una litera individual • Aire acondicionado • Asiento del conductor con suspensión de aire • Doble juego de luces de advertencia en el techo
SEGURIDAD	
Tipo	Cinturón de seguridad de tres puntos
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	400 litros

SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje	24V
Otros	Radio / Alarma de retroceso
TANQUE DE RIEGO	
Volumen	10 m³
Material	Acero Q235
Grosor del cuerpo	4 mm
Grosor de la cabeza	4 mm
Equipamiento	• Rociador frontal • Rociador trasero • Pistola de agua a alta presión • Plataforma de operación

