

Modelo de motor: WP12S400E201 - 400 HP EURO II CON EVB

Par Máximo: 1800 NM / 1000–1400 RPM

Desplazamiento: 11.596 L Peso Operativo: 32,000 KG

## CAMIÓN TRACTOR ESPECIFICACIONES

MODELO: 22423743247BT	
Modelo	WP12S400E201
Potencia	400 HP EURO II con EVB
Par máximo	1800 Nm / 1000–1400 RPM
Desplazamiento	11.596 L
Sistema de escape	Tipo estándar
TRANSMISIÓN	
Modelo	5W19712
Marchas	12 adelante + 2 reversa (con PTO)
Relación de velocidades	F: 15.01 / 11.67 / 9.03 / 7.14 / 5.57 / 4.38 / 3.43 / 2.67 / 2.06 / 1.63 / 1.27 / 1.00 + R: 13.81 / 3.16
CHASIS	
Distancia entre ejes	3600 mm
Dimensiones del chasis (L×A×H)	6863 × 2540 × 3300 mm
EJES	
Delantero	VGD95 (freno de tambor) — Capacidad: 9.5 ton
Trasero	HC16 (i = 4.42 / 4.8, freno de tambor) — Capacidad: 16 × 2 ton
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	
Suspensión delantera	Resorte de hojas reforzado
Suspensión trasera	Resorte de hojas reforzado
Dirección	BOSCH
SISTEMA DE FRENOS	
Тіро	Freno de tambor delantero y trasero
NEUMÁTICOS	
Medida	12R22.5
CABINA	
Modelo	HW76
Características	<ul> <li>Una litera individual</li> <li>Aire acondicionado</li> <li>Asiento del conductor con suspensión de aire</li> <li>Doble juego de luces en el techo</li> </ul>
SEGURIDAD	
Tipo	Cinturón de seguridad de tres puntos
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	

600 litros

SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje	24V
Otros	Radio / Alarma de retroceso
QUINTA RUEDA	
Modelo	SINOTRUK #50





Capacidad

